



# HW DN25 UNI wewnętrzny 20m.

Numer katalogowy

**HW 25 W FIT 20M**

## Opis produktu

Hydrant wewnętrzny wewnętrzny z węzłem półsztywnym  $\phi 25\text{mm}$  o głębokości 160mm. Wersja uniwersalna: możliwość podłączenia tego samego hydrantu w wykonaniu lewym lub prawym. Otwory przyłączeniowe są zaślepione i umożliwiają podłączenie do instalacji zasilającej 1" i 2", oferują sześć możliwości podłączeń: z boku, z tyłu, z góry. Ciśnienie pracy od 0,2 do 1,2 MPa.

W skład hydrantu wchodzi:

szafka hydrantowa

zawór hydrantowy 25

zwijadło węża w kolorze RAL 3000 wychylnie o  $180^\circ$  z osią wodną mosiężną i regulatorem siły rozwijania

wąż tłoczny półsztywny  $\phi 25\text{mm}$  o długości 20m zgodny z normą PN-EN 694

prądownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normą PN-EN-671-1, na stałe podłączona do węża na zwijadle poprzez zakucie

zamek

oznakowanie: znak "Hydrant" i "Gaśnica" zgodnie z normą PN-92/N-01256/01 oraz tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-1

instrukcja montażu i konserwacji hydrantu

instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń uniwersalnego hydrantu wewnętrznego 25

karta gwarancyjna

nr identyfikacyjny

Certyfikat CE 1438/GPD/0021

## Specyfikacja techniczna produktu

Szafka hydrantowa - dzięki zastosowaniu zawiasu krytego drzwi szafki można otworzyć o  $180^\circ$

- STANDARD – blacha stalowa lakierowana farbą proszkową poliestrową-epoksydową
- FASADA – blacha ocynkowana malowana farbą fasadową  
Kolor standardowy jest kolor RAL 3000 i RAL 9003. Na życzenie Klienta wykonujemy szafki z całą kolorystyką z palety barw RAL
- INOX – blacha nierdzewna szlif 240
- FRONT INOX – front szafki ze stali nierdzewnej, korpus szafki standard
- na życzenie Klienta przyjmujemy zamówienia również szafki o niestandardowych wymiarach

Drzwi szafki hydrantowej

- pełne z blachy stalowej
- pełne z okienkimi z plexi
- pełne z blachy stalowej z miejscem na ROP
- pełne z szyby hartowanej
- pełne ze szkła bezpiecznego  
Przy drzwiach z szyb zastosowano zamek PATENT i specjalne rozwiązanie dla mocowania kluczyka. Dzięki temu nie ma konieczności stosowania dodatkowej skrzynki na kluczyk obok hydrantu

Zawór hydrantowy i prądownica

- aluminiowy zawór hydrantowy 25 z głowicą mosiężną oraz zakucie prądownicy tuleją aluminiową
- mosiężny zawór hydrantowy 25 oraz zakucie prądownicy tuleją mosiężną

Zakupanie prądownicy hydrantowej z wężem oraz osi wodnej z wężem i całego układu hydraulicznego hydrantu (zgodnie ze wzorem użytkowym nr 62999) gwarantuje szczelność połączenia niezależnie od upływu czasu - znacząco skraca się czas corocznych przeglądów hydrantów.

Opcje połączenia węża łączącego zawór hydrantowy z osią wodną:

- standard - połączenie gwintowe
- na życzenie Klienta połączenie za pomocą nasady i łącznika - połączenie to w zasadniczy sposób skraca czas przeglądu hydrantu

Rodzaj zamka

- PATENT - zamek patentowy, kluczyk umieszczony jest za szybką bezpieczną

## Pliki do pobrania



[Dokumentacja techniczna, rysunki](#)



[Instrukcja montażu](#)



[Instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń](#)



[Rysunki](#)