

Link do produktu: <http://www.e-strazak24.pl/hw-dn25-uni-wnekowy-30m-p-184.html>



HW DN25 UNI wnekowy 30m.

Numer katalogowy **HW 25 W FIT 30M**

Opis produktu

Hydrant wewnętrzny wnekowy z węzem półsztywnym $\varnothing 25\text{mm}$ o głębokości 160mm. Wersja uniwersalna: możliwość podłączenia tego samego hydrantu w wykonaniu lewym lub prawym. Otwory przyłączeniowe są zaślepione i umożliwiają podłączenie do instalacji zasilającej 1" i 2", oferują sześć możliwości podłączeń: z boku, z tyłu, z góry. Ciśnienie pracy od 0,2 do 1,2 MPa.

W skład hydrantu wchodzi:

szafka hydrantowa
zawór hydrantowy 25
zwijadło węża w kolorze RAL 3000 wychylnie o 180° z osią wodną mosiężną i regulatorem siły rozwijania
wąż tłoczny półsztywny $\varnothing 25\text{mm}$ o długości 30m zgodny z normą PN-EN 694
prądownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normą PN-EN-671-1, na stałe podłączona do węża na zwijadle poprzez zakucie
zamek
oznakowanie: znak "Hydrant" i "Gaśnica" zgodnie z normą PN-92/N-01256/01 oraz tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-1
instrukcja montażu i konserwacji hydrantu
instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń uniwersalnego hydrantu wewnętrznego 25
karta gwarancyjna
nr identyfikacyjny

Certyfikat CE 1438/GPD/0021

Specyfikacja techniczna produktu

Szafka hydrantowa - dzięki zastosowaniu zawiasu krytego drzwi szafki można otworzyć o 180°
- STANDARD – blacha stalowa lakierowana farbą proszkową poliestrową-epoksydową - FASADA – blacha ocynkowana malowana farbą fasadową Kolor standardowy jest kolor RAL 3000 i RAL 9003. Na życzenie Klienta wykonujemy szafki z całą kolorystyką z palety barw RAL - INOX – blacha nierdzewna szlif 240 - FRONT INOX – front szafki ze stali nierdzewnej, korpus szafki standard - na życzenie Klienta przyjmujemy zamówienia również szafki o niestandardowych wymiarach
Drzwi szafki hydrantowej
- pełne z blachy stalowej - pełne z okinek z plexi - pełne z blachy stalowej z miejscem na ROP - pełne z szyby hartowanej - pełne ze szkła bezpiecznego Przy drzwiach z szyb zastosowano zamek PATENT i specjalne rozwiązanie dla mocowania kluczyka. Dzięki temu nie ma konieczności stosowania dodatkowej skrzynki na kluczyk obok hydrantu
Zawór hydrantowy i prądownica
- aluminiowy zawór hydrantowy 25 z głowicą mosiężną oraz zakucie prądownicy tuleją aluminiową - mosiężny zawór hydrantowy 25 oraz zakucie prądownicy tuleją mosiężną

Zakupanie prądownicy hydrantowej z wężem oraz osi wodnej z wężem i całego układu hydraulicznego hydrantu (zgodnie ze wzorem użytkowym nr 62999) gwarantuje szczelność połączenia niezależnie od upływu czasu - znacząco skraca się czas corocznych przeglądów hydrantów.

Opcje połączenia węża łączącego zawór hydrantowy z osią wodną:

- standard - połączenie gwintowe
- na życzenie Klienta połączenie za pomocą nasady i łącznika - połączenie to w zasadniczy sposób skraca czas przeglądu hydrantu

Rodzaj zamka

- PATENT - zamek patentowy, kluczyk umieszczony jest za szybką bezpieczną

Pliki do pobrania



[Dokumentacja techniczna, rysunki](#)



[Instrukcja montażu](#)



[Instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń](#)



[Rysunki](#)