

Link do produktu: <http://www.e-strazak24.pl/hw-dn25-uni-z-miej-na-gas-obok-zwijadla-30m-p-97.html>



HW DN25 UNI z miej. na gaś. obok zwijadła 30m.

Numer katalogowy **HW HW25 ZG FIT 30M**

Opis produktu

Hydrant wewnętrzny zawieszany o głębokości 180mm z wężem półsztywnym 25mm z miejscem na gaśnicę obok zwijadła. Wersja uniwersalna: możliwość podłączenia tego samego hydrantu w wykonaniu lewym lub prawym. Otwory przyłączeniowe są zaślepione i umożliwiają podłączenie do instalacji zasilającej 1" i 2", oferując sześć możliwości podłączeń: z boku, z tyłu, z góry. Ciśnienie pracy od 0,2 do 1,2 MPa.

W skład hydrantu wchodzi:

szafka hydrantowa
zawór hydrantowy 25
zwijadło węża w kolorze RAL 3000 wychylnie o 180° z osią wodną mosiężną i regulatorem siły rozwijania
wąż tłoczny półsztywny $\varnothing$ 25mm o długości 30m zgodny z normą PN-EN 694
prądownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normą PN-EN-671-1, na stałe podłączona do węża na zwijadle poprzez zakucie
zamek
oznakowanie: znak "Hydrant" i "Gaśnica" zgodnie z normą PN-92/N-01256/01 oraz tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-1
instrukcja montażu i konserwacji hydrantu
instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń uniwersalnego hydrantu wewnętrznego 25
karta gwarancyjna
nr identyfikacyjny

Certyfikat CE 1438/CPD/0022

Specyfikacja techniczna produktu

Szafka hydrantowa - dzięki zastosowaniu zawiasu krytego drzwi szafki można otworzyć o 180°
• STANDARD – blacha stalowa lakierowana farbą proszkową poliestrową-epoksydową • FASADA – blacha ocynkowana malowana farbą fasadową • Kolorem standardowym jest kolor RAL 3000 i RAL 9003. Na życzenie Klienta wykonujemy szafki z całą kolorystyką z palety barw RAL • INOX – blacha nierdzewna szlif 240 • na życzenie Klienta przyjmujemy zamówienia również szafki o niestandardowych wymiarach
Drzwi szafki hydrantowej
• pełne z blachy stalowej • pełne z okinekime z plexi • pełne z blachy stalowej z miejscem na ROP • pełne z szyby hartowanej • pełne ze szkła bezpiecznego Przy drzwiach z szyb zastosowano zamek PATENT i specjalne rozwiązanie dla mocowania kluczyka. Dzięki temu nie ma konieczności stosowania dodatkowej skrzynki na klucz obok hydrantu
Zawór hydrantowy i prądownica
• aluminiowy zawór hydrantowy 25 z głowicą mosiężną oraz zakucie prądownicytuleją aluminiową • mosiężny zawór hydrantowy 25 oraz zakucie prądownicy tuleją mosiężną

Zakuwanie prądownicy hydrantowej z wężem oraz osi wodnej z wężem i całego układu hydraulicznego hydrantu (zgodnie ze wzorem użytkowym nr 62999) gwarantuje szczelność połączenia niezależnie od upływu czasu - znacząco skraca się czas corocznych przeglądów hydrantów.

Opcje połączenia węża łączącego zawór hydrantowy z osią wodną:

- standard - połączenie gwintowe
- na życzenie Klienta połączenie za pomocą nasady i łącznika - połączenie to w zasadniczy sposób skraca czas przeglądu hydrantu

Rodzaj zamka

- PATENT - zamek patentowy, kluczyk umieszczony jest za szybką bezpieczną
- EURO- zamek przystosowany do założenia plomby
- ZESPÓŁ ZAMKA- rozwiązanie chronione prawem ochronnym UPRP nr 64713

Pliki do pobrania



[Dokumentacja techniczna, rysunki](#)



[Instrukcja montażu](#)



[Instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń](#)



[Rysunki](#)