

Link do produktu: <http://www.e-strazak24.pl/hw-dn25-uni-zawieszany-20m-p-181.html>



HW DN25 UNI zawieszany 20m.

Numer katalogowy

Hydrant 25 Z FIT 20M

Opis produktu

Hydrant wewnętrzny zawieszany z wężem półsztywnym $\phi 25\text{mm}$ o głębokości 160mm. Wersja uniwersalna: możliwość podłączenia tego samego hydrantu w wykonaniu lewym lub prawym. Otwory przyłączeniowe są zaślepienie i umożliwiają podłączenie do instalacji zasilającej 1" i 2", oferują sześć możliwości podłączeń: z boku, z tyłu, z góry. Ciśnienie pracy od 0,2 do 1,2 MPa.

W skład hydrantu wchodzi:

Szafka hydrantowa

- zawór hydrantowy 25
- zwijadło węża w kolorze RAL 3000 stałe z osią wodną mosiężną i regulatorem siły rozwijania
- węż tłoczny półsztywny $\phi 25\text{mm}$ o długości 20m zgodny z normą PN-EN 694
- prądownica hydrantowa **PWh-25** zgodna z normą PN-EN-671-1, na stałe podłączona do węża na zwijadle poprzez zakucie
- zamek
- oznakowanie: znak "Hydrant" zgodnie z normą PN-92/N-01256/01 oraz tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-1
- instrukcja montażu i konserwacji hydrantu
- instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń uniwersalnego hydrantu wewnętrznego 25
- karta gwarancyjna
- nr identyfikacyjny

Specyfikacja techniczna produktu

Szafka hydrantowa - dzięki zastosowaniu zawiasu krytego drzwi szafki można otworzyć o 180°

- STANDARD – blacha stalowa lakierowana farbą proszkową poliestrową-epoksydową
- FASADA – blacha ocynkowana malowana farbą fasadową
Kolor standardowy jest kolor RAL 3000 i RAL 9003. Na życzenie Klienta wykonujemy szafki z całą kolorystyką z palety barw RAL
- INOX – blacha nierdzewna szlif 240
- na życzenie Klienta przyjmujemy zamówienia również szafki o niestandardowych wymiarach

Drzwi szafki hydrantowej

- pełne z blachy stalowej
- pełne z okinek z plexi
- pełne z blachy stalowej z miejscem na ROP
- pełne z szyby hartowanej
- pełne ze szkła bezpiecznego
Przy drzwiach z szyb zastosowano zamek PATENT i specjalne rozwiązanie dla mocowania kluczyka. Dzięki temu nie ma konieczności stosowania dodatkowej skrzynki na kluczyk obok hydrantu

Zawór hydrantowy i prądownica

- aluminiowy zawór hydrantowy 25 z głowicą mosiężną oraz zakucie prądownicy tuleją aluminiową
- mosiężny zawór hydrantowy 25 oraz zakucie prądownicy tuleją mosiężną
Zakuwanie prądownicy hydrantowej z wężem oraz osi wodnej z wężem i całego układu hydraulicznego hydrantu (zgodnie ze wzorem użytkowym nr 62999) gwarantuje szczelność połączenia niezależnie od upływu czasu - znacząco skraca się czas corocznych przeglądów hydrantów.
Opcje połączenia węża łączącego zawór hydrantowy z osią wodną:
 - standard - połączenie gwintowe
 - na życzenie Klienta połączenie za pomocą nasady i łącznika - połączenie to w zasadniczy sposób

skraca czas przeglądu hydrantu

Rodzaj zamka

- PATENT - zamek patentowy, kluczyk umieszczony jest za szybką bezpieczną
- EURO- zamek przystosowany do założenia plomby
- ZESPÓŁ ZAMKA- rozwiązanie chronione prawem ochronnym UPRP nr 64713

Pliki do pobrania



[Dokumentacja techniczna, rysunki](#)



[Instrukcja montażu](#)



[Instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń](#)



[Rysunki](#)