

Link do produktu: <http://www.e-strazak24.pl/hw-dn33-miejsce-na-gasnice-wykonanie-boczne-20m-p-113.html>



HW DN33 miejsce na gaśnicę, wykonanie boczne 20m

Cena brutto	1 597,77 zł
Cena netto	1 299,00 zł
Numer katalogowy	HW 33 W Wersja boczna20m

Opis produktu

Hydrant wewnętrzny wężowy z węzłem półsztywnym $\phi 33\text{mm}$ z miejscem na gaśnicę wykonanie boczne. Otwory przyłączeniowe są zaślepione. Ciśnienie pracy od 0,2 do 0,7 MPa.

W skład hydrantu wchodzi:

- szafka hydrantowa z dodatkową szafką na gaśnicę umieszczoną pod zwijadłem
- zawór hydrantowy 52 z redukcją skośną bądź zawór kulowy 5/4"(32)
- zwijadło węża w kolorze RAL 3000 wychylnie o 180° z osią wodną mosiężną i regulatorem siły rozwijania
- wąż tłoczny półsztywny $\phi 33\text{mm}$ o długości 20m zgodny z normą PN-EN 694
- prądownica hydrantowa PWh-33 zgodna z normą PN-EN-671-1, na stałe podłączona do węża na zwijadle poprzez zakucie
- zamek
- oznakowanie: znak "Hydrant" zgodnie z normą PN-92/N-01256/01 oraz tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-1
- instrukcja montażu i konserwacji hydrantu
- instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń uniwersalnego hydrantu wewnętrznego 33
- karta gwarancyjna
- nr identyfikacyjny

Certyfikat CE 1436/CPD/0206

Specyfikacja techniczna produktu

Szafka hydrantowa - dzięki zastosowaniu zawiasu krytego drzwi szafki można otworzyć o 180°

- FASADA - blacha ocynkowana, malowana farbą fasadową w STANDARDZIE. Kolorem standardowym jest kolor RAL 3000 i RAL 9003. Na życzenie Klienta wykonujemy szafki z całą kolorystyką z palety barw RAL
- FRONT INOX - front szafki ze stali nierdzewnej, korpus szafki standard
- INOX - blacha nierdzewna szlif 240

Drzwi szafki hydrantowej

- pełne z blachy stalowej
 - pełne z okienkiem z plexi
 - pełne z blachy stalowej miejscem na ROP
 - pełne z szyby hartowanej
 - pełne zeszkła bezpiecznego
- Przy drzwiach z szyb zastosowano zamek PATENT i i nnowacyjne rozwiązanie dla mocowania kluczyka. Dzięki temu nie ma konieczności stosowania dodatkowej skrzynki na kluczyk obok hydrantu

Zawór hydrantowy i prądownica

- aluminiowy zawór hydrantowy 52 z redukcją skośną
 - zawór kulowy 5/4" (32)
- Zakowanie prądownicy hydrantowej z węzem oraz osi wodnej z węzem i całego układu hydraulicznego hydrantu (zgodnie ze wzorem użytkowym nr 62999) gwarantuje szczelność połączenia niezależnie od upływu czasu - znacząco skraca się czas corocznych przeglądów hydrantów

Rodzaj zamka

- PATENT - zamek patentowy, kluczyk umieszczony jest za szybą bezpieczną
- EURO - zamek przystosowany do założenia plomby
- ZESPÓŁ ZAMKA - rozwiązanie chronione prawem ochronnym UPRP nr 64713

Pliki do pobrania



Dokumentacja techniczna, rysunki



Instrukcja montażu



Rysunki