

Link do produktu: <http://www.e-strazak24.pl/hw-dn33-uni-z-miejscem-na-gasnice-20m-p-103.html>



HW DN33 UNI z miejscem na gaśnicę 20m.

Cena brutto	1 377,60 zł
Cena netto	1 120,00 zł
Numer katalogowy	HW 33 20M

Opis produktu

Hydrant wewnętrzny zawieszany z wężem półsztywnym $\varnothing 33\text{mm}$ z miejscem na gaśnicę. Wersja uniwersalna: możliwość podłączenia tego samego hydrantu w wykonaniu lewym lub prawym. Otwory przyłączeniowe są zaślepione i oferują sześć możliwości podłączeń: z boku, z tyłu, z góry. Ciśnienie pracy od 0,2 do 0,7 MPa.

W skład hydrantu wchodzi:

szafka hydrantowa
zawór hydrantowy 52 z redukcją skośną bądź zawór kulowy 5/4" (32)
zwijadło węża w kolorze RAL 3000 wychylnie o 180° z osią wodną mosiężną i regulatorem siły rozwijania
wąż tłoczny półsztywny $\varnothing 33\text{mm}$ o długości 20m zgodny z normą PN-EN 694
prądownica hydrantowa PWh-33 zgodna z normą PN-EN-671-1, na stałe podłączona do węża na zwijadle poprzez zakucie
zamek
oznakowanie: znak "Hydrant" zgodnie z normą PN-92/N-01256/01 oraz tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-1
instrukcja montażu i konserwacji hydrantu
instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń uniwersalnego hydrantu wewnętrznego 33
karta gwarancyjna
nr identyfikacyjny

Certyfikat CE 1438/CPD/0207

Specyfikacja techniczna produktu

Szafka hydrantowa - dzięki zastosowaniu zawiasu krytego drzwi szafki można otworzyć o 180°
- FASADA – blacha ocynkowana malowana farbą fasadową w STANDARDZIE Kolorem standardowym jest kolor RAL 3000 i RAL 9003. Na życzenie Klienta wykonujemy szafki z całą kolorystyką z palety barw RAL - INOX - blacha nierdzewna szlif 240
Drzwi szafki hydrantowej
- pełne z blachy stalowej - pełne z okienkiem z plexi - pełne z blachy stalowej z miejscem na ROP - pełne z szyby hartowanej - pełne zeszkła bezpiecznego Przy drzwiach z szyb zastosowano zamek PATENT i innowacyjne rozwiązanie dla mocowania kluczyka. Dzięki temu nie ma konieczności stosowania dodatkowej skrzynki na kluczyk obok hydrantu
Zawór hydrantowy i prądownica
alumiowy zawór hydrantowy 52 z redukcją skośną

- zawór kulowy 5/4" (32)
Zakupanie prądownicy hydrantowej z węzem oraz osi wodnej z węzem i całego układu hydraulicznego hydrantu (zgodnie ze wzorem użytkowym nr 62999) gwarantuje szczelność połączenia niezależnie od upływu czasu - znacząco skraca się czas corocznych przeglądów hydrantów

Rodzaj zamka

- PATENT - zamek patentowy, kluczyk umieszczony jest za szybą bezpieczną
- EURO - zamek przystosowany do założenia plomby
- ZESPÓŁ ZAMKA - rozwiązanie chronione prawem ochronnym UPRP nr 64713

Pliki do pobrania



[Dokumentacja techniczna, rysunki](#)



[Instrukcja montażu](#)



[Instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń](#)



[Rysunki](#)