Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 07:34

Link do produktu: http://www.e-strazak24.pl/hw-dn33-zg-wykonanie-boczne-30m-p-192.html



HW DN33 ZG wykonanie boczne 30m

Cena brutto	**1 708,47 zł**
Cena netto	**1 389,00 zł**
Numer katalogowy	**HW 33 ZG Wersja boczna**

Opis produktu

Hydrant wewnętrzny zawieszany z wężem półsztywnym φ33mm z miejscem na gaśnicę wykonanie boczne. Otwory przyłączeniowe są zaślepione. Ciśnienie pracy od 0,2 do 0,7 MPa.

W skład hydrantu wchodzą:

- [redacted]
- szafka hydrantowa z dodatkową szafką na gaśnicę umieszczoną pod zwijadłem
- zawór hydrantowy 52 z redukcją skośną bądź zawór kulowy 5/4"(32)
- zwijadło węża w kolorze RAL 3000 wychylne o 180° z osią wodną mosiężną i regulatorem siły rozwijania
- wąż tłoczny półsztywny φ33mm o długości 30m zgodny z normą PN-EN 694
- prądownica hydrantowa PWh-33 zgodna z normą PN-EN-671-1, na stałe podłączona do węża na zwijadle poprzez zakucie
- zamek
- oznakowanie: znak "Hydrant" zgodnie z normą PN-92/N-01256/01 oraz tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-1
- instrukcja montażu i konserwacji hydrantu
- instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń uniwersalnego hydrantu wewnętrznego 33
- karta gwarancyjna
- nr identyfikacyjny

Certyfikat CE 1438/CPD/0207

Specyfikacja techniczna produktu

Szafka hydrantowa - dzięki zastosowaniu zawiasu krytego drzwi szafki można otworzyć o 180º

- FASADA - blacha ocynkowana, malowana farba fasadową w STANDARDZIE. Kolorem standardowym jest kolor RAL 3000 i RAL 9003. Na życzenie Klienta wykonujemy szafki z całą kolorystyką z palety barw RAL
- INOX - blacha nierdzewna szlif 240

Drzwi szafki hydrantowej

- pełne z blachy stalowej
- pełne z okinekiem z plexi
- pełne z blachy stalowejz miejscem na ROP
- pełne z szyby hartowanej
- pełne zeszkła bezpiecznego

Przy drzwiach z szyb zastosowano zamek PATENT i i nnowacyjne rozwiązanie dla mocowania kluczyka. Dzięki temu nie ma konieczności stosowania dodatkowej skrzynki na kluczyk obok hydrantu

Zawór hydrantowy i prądownica

- aluminiowy zawór hydrantowy 52 z redukcją skośną
- zawór kulowy 5/4" (32)

Zakuwanie prądownicy hydrantowej z wężem oraz osi wodnej z wężem i całego układu hydraulicznego

hydrantu (zgodnie ze wzorem użytkowym nr 62999) gwarantuje szczelność połączenia niezależnie od upływu czasu - znacząco skraca się czas corocznych przeglądów hydrantów

Rodzaj zamka

- PATENT - zamek patentowy, kluczyk umieszczony jest za szybką bezpieczną
- EURO - zamek przystosowany do założenia plomby
- ZESPÓŁ ZAMKA - rozwiązanie chronione prawem ochronnym UPRP nr 64713

Pliki do pobrania

Dokumentacja techniczna, rysunki

Instrukcja montażu

Rysunki