Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:13

Link do produktu: http://www.e-strazak24.pl/hw-dn52-uni-z-miejscem-na-gasnice-kombi-15m-p-130.html



HW DN52 UNI z miejscem na gaśnicę kombi 15m.

Numer katalogowy	**HW 52/2B-1-G6**

Opis produktu

Hydrant wewnętrzny zawieszany z wężem płasko składanym φ52mm umieszczonym na zwijadle z miejscem na gaśnicę. Wersja uniwersalna: możliwość montażu hydrantu w wersji lewej lub prawej. Otwory przyłączeniowe zaślepione znajdują się z boku, z tyłu, od góry. Ciśnienie pracy 0,2-0,7 MPa.

W skład hydrantu wchodzą:

- szafka hydrantowa z miejscem na gaśnicę
- zawór hydrantowy 52
- wspornik węża stanowi zwijadło węża w kolorze RAL 3000 wychylne o 90°
- wąż tłoczny płasko składany φ52mm 15m zgodny z normą PN-EN 14540:2005(U)
- prądownica hydrantowa PWh-52 zgodna z normą PN-EN-671-2
- zamek
- oznakowanie: znak 'Hydrant" i "Gaśnica" zgodnie z normą PN-92/N-01256/01 oraz tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-2
- instrukcja montażu i konserwacji hydrantu
- instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń uniwersalnego hydrantu wewnętrznego 52
- karta gwarancyjna
- nr identyfikacyjny

Certyfikat CE 1438/CPD/0023

Specyfikacja techniczna produktu

Szafka hydrantowa - dzięki zastosowaniu zawiasu krytego drzwi szafki można otworzyć o 180º

- STANDARD - blacha stalowa lakierowana farbą proszkową poliestrową-epoksydową
- FASADA - blacha ocynkowana malowana farbą fasadową
  Kolorem standardowym jest kolor RAL 3000 i RAL 9003. Na życzenie Klienta wykonujemy szafki z całą kolorystyką z paletą barw RAL
- FRONT INOX - front szafki ze stali nierdzewnej, korpus szafki standard
- INOX - blacha nierdzewna szlif 240
- na życzenie możliwość montażu podwójnego kosza na dodatkowy wąż
- na zyczenie klienta wykonanie szafki o niestandardowych wymiarach

Drzwi szafki hydrantowej

- pełne z blachy stalowej
- pełne z okienkiem plexi
- pełne z szyby hartowanej
- pełne ze szkała bezpieczengo
  Przy drzwiach z szyb zastosowano zamek PATENT i innowacyjne rozwiązanie dla mocowania kluczyka. Dzięki temu nie ma konieczności stosowania dodatkowej skrzynki na kluczyk obok hydrantu.

Zawór hydrantowy i prądownica

- aluminiowy zawór hydrantowy 52 z nasadą aluminiową oraz zakucie prądownicy tuleją aluminiową
- mosiężny zawór hydrantowy 52 z nasadą aluminiową oraz zakucie prądownicytuleja mosiężną

Zakuwanie prądownicy hydrantowej z wężem i całego układu hydraulicznego hydrantu (zgodnie ze wzorem użytkowym nr 62999) gwarantuje szczelność połączenia niezależnie od upływu czasu - znacząco skraca się czas corocznych przeglądów hydrantów.

Opcje połączenia prądownicy hydrantowej z wężem tłocznym:

- standard - prądownica zakuta tuleją
- na życzenie Klienta połączenie za pomocą nasady

Rodzaj zamka

- PATENT - zamek patentowy, kluczyk umieszczony jest za szybką bezpieczną
- EURO - zamek przystosowany do założenia plomby
- ZESPÓŁ ZAMKA - rozwiązanie chronione prawem ochronnym UPRP nr 64713

Pliki do pobrania

Dokumentacja techniczna, rysunki

Instrukcja montażu

Instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń

Rysunki