

Link do produktu: <http://www.e-strazak24.pl/hw-dn52-uni-z-miejscem-na-gasnice-kombi-20m-p-210.html>



HW DN52 UNI z miejscem na gaśnicę kombi 20m.

Numer katalogowy **HW 52/2B-1-G6**

Opis produktu

Hydrant wewnętrzny zawieszany z węzem płasko składanym $\varnothing 52\text{mm}$ umieszczonym na zwijadle z miejscem na gaśnicę. Wersja uniwersalna: możliwość montażu hydrantu w wersji lewej lub prawej. Otwory przyłączeniowe zaślepione znajdują się z boku, z tyłu, od góry. Ciśnienie pracy 0,2-0,7 MPa.

W skład hydrantu wchodzi:

szafka hydrantowa z miejscem na gaśnicę
zawór hydrantowy 52
wspornik węza stanowi zwijadło węza w kolorze RAL 3000 wychyline o 90°
wąż tłoczny płasko składany $\varnothing 52\text{mm}$ 20m zgodny z normą PN-EN 14540:2005(U)
prądownica hydrantowa PWh-52 zgodna z normą PN-EN-671-2
zamek
oznakowanie: znak "Hydrant" i "Gaśnica" zgodnie z normą PN-92/N-01256/01 oraz tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-2
instrukcja montażu i konserwacji hydrantu
instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń uniwersalnego hydrantu wewnętrznego 52
karta gwarancyjna
nr identyfikacyjny

Certyfikat CE 1438/CPD/0023

Specyfikacja techniczna produktu

Szafka hydrantowa - dzięki zastosowaniu zawiasu krytego drzwi szafki można otworzyć o 180°
- STANDARD - blacha stalowa lakierowana farbą proszkową poliestrową-epoksydową - FASADA - blacha ocynkowana malowana farbą fasadową - Kolorem standardowym jest kolor RAL 3000 i RAL 9003. Na życzenie Klienta wykonujemy szafki z całą kolorystyką z paletą barw RAL - FRONT INOX - front szafki ze stali nierdzewnej, korpus szafki standard - INOX - blacha nierdzewna szlif 240 - na życzenie możliwość montażu podwójnego kosza na dodatkowy wąż - na życzenie klienta wykonanie szafki o niestandardowych wymiarach
Drzwi szafki hydrantowej
- pełne z blachy stalowej - pełne z okienkiem plexi - pełne z szyby hartowanej - pełne ze szkła bezpiecznego Przy drzwiach z szyb zastosowano zamek PATENT i innowacyjne rozwiązanie dla mocowania kluczyka. Dzięki temu nie ma konieczności stosowania dodatkowej skrzynki na kluczyk obok hydrantu.
Zawór hydrantowy i prądownica
- aluminiowy zawór hydrantowy 52 z nasadą aluminiową oraz zakucie prądownicy tuleją aluminiową - mosiężny zawór hydrantowy 52 z nasadą aluminiową oraz zakucie prądownicytuleja mosiężną

Zakupanie prądownicy hydrantowej z wężem i całego układu hydraulicznego hydrantu (zgodnie ze wzorem użytkowym nr 62999) gwarantuje szczelność połączenia niezależnie od upływu czasu - znacząco skraca się czas corocznych przeglądów hydrantów.

Opcje połączenia prądownicy hydrantowej z wężem tłocznym:

- standard - prądownica zakuta tuleją
- na życzenie Klienta połączenie za pomocą nasady

Rodzaj zamka

- PATENT - zamek patentowy, kluczyk umieszczony jest za szybką bezpieczną
- EURO - zamek przystosowany do założenia plomby
- ZESPÓŁ ZAMKA - rozwiązanie chronione prawem ochronnym UPRP nr 64713

Pliki do pobrania



[Dokumentacja techniczna_rysunki](#)



[Instrukcja montażu](#)



[Instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń](#)



[Rysunki](#)