Dane aktualne na dzień: 24-04-2024 17:13

Link do produktu: http://www.e-strazak24.pl/hw-dn52-uni-z-miejscem-na-gasnice-solo-20m-p-208.html

HW DN52 UNI z miejscem na gaśnicę solo 20m.

Numer katalogowy **HW 52/2B-3-G6**

Opis produktu

Hydrant wewnętrzny wnękowy z wężem płasko składanym φ52mm ułożonym w koszu z miejscem na gaśnicę 4kg. Wersja uniwersalna: możliwość podłączenia tego samego hydrantu w wykonaniu lewym lub prawym. Otwory przyłączeniowe są zaślepione i oferują sześć możliwości podłączeń: z boku, z tyłu, z góry. Ciśnienie pracy od 0,2 do 0,7 MPa.

W skład hydrantu wchodzą:

- [redacted]
- szafka hydrantowa z miejscem na gaśnicę 4 kg
- [redacted]
- zawór hydrantowy 52
- wspornik węża stanowi kosz
- wąż tłoczny płasko składany φ52mm 20m. zgodny z normą PN-EN 14540:2005(U)
- prądownica hydrantowa PWh-52 zgodna z normą PN-EN-671-2
- zamek [redacted]
- oznakowanie: znak 'Hydrant" i "Gaśnica"zgodnie z normą PN-92/N-01256/01 oraz tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-2
- instrukcja montażu i konserwacji hydrantu [redacted]
- instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń uniwersalnego hydrantu wewnętrznego 52
- karta gwarancyjna [redacted]
- nr identyfikacyjny [redacted]

Certyfikat CE 1438/CPD/0103

Specyfikacja techniczna produktu

Szafka hydrantowa - dzięki zastosowaniu zawiasu krytego drzwi szafki można otworzyć o 180º

- STANDARD - blacha stalowa lakierowana farbą proszkową poliestrową-epoksydową [redacted]
- FASADA - blacha ocynkowana malowana farbą fasadową
  Kolorem standardowym jest kolor RAL 3000 i RAL 9003. Na życzenie Klienta wykonujemy szafki z całą kolorystyką z paletą barw RAL [redacted]
- FRONT INOX - front szafki ze stali nierdzewnej, korpus szafki standard [redacted]
- INOX - blacha nierdzewna szlif 240 [redacted]
- na życzenie możliwość montażu podwójnego kosza na dodatkowy wąż [redacted]
- na zyczenie klienta wykonanie szafki o niestandardowych wymiarach [redacted]

Drzwi szafki hydrantowej [redacted]

- pełne z blachy stalowej [redacted]
- pełne z okienkiem plexi [redacted]
- pełne z szyby hartowanej [redacted]
- pełne ze szkała bezpieczengo
  Przy drzwiach z szyb zastosowano zamek PATENT i innowacyjne rozwiązanie dla mocowania kluczyka. Dzięki temu nie ma konieczności stosowania dodatkowej skrzynki na kluczyk obok hydrantu. [redacted]

Zawór hydrantowy i prądownica [redacted]

- aluminiowy zawór hydrantowy 52 z nasadą aluminiową oraz zakucie prądownicy tuleją aluminiową [redacted]
- mosiężny zawór hydrantowy 52 z nasadą aluminiową oraz zakucie prądownicytuleja mosiężną

Zakuwanie prądownicy hydrantowej z wężem i całego układu hydraulicznego hydrantu (zgodnie ze wzorem użytkowym nr 62999) gwarantuje szczelność połączenia niezależnie od upływu czasu - znacząco skraca się czas corocznych przeglądów hydrantów.

Opcje połączenia prądownicy hydrantowej z wężem tłocznym:

- standard - prądownica zakuta tuleją
- na życzenie Klienta połączenie za pomocą nasady

Rodzaj zamka

- PATENT - zamek patentowy, kluczyk umieszczony jest za szybką bezpieczną
- EURO - zamek przystosowany do założenia plomby
- ZESPÓŁ ZAMKA - rozwiązanie chronione prawem ochronnym UPRP nr 64713

Pliki do pobrania

Dokumentacja techniczna, rysunki

Instrukcja montażu

Instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń

Rysunki