

Link do produktu: <http://www.e-strazak24.pl/hw-dn52-uni-z-miejscem-na-gasnice-solo-20m-p-209.html>



HW DN52 UNI z miejscem na gaśnicę solo 20m.

Numer katalogowy **Hydrant 52 typ 2C-1-G6 gaśnica 6**

Opis produktu

Hydrant wewnętrzny zawieszany z węzłem płasko składanym $\varnothing 52\text{mm}$ umieszczonym na zwijadle z miejscem na gaśnicę. Wersja uniwersalna: możliwość montażu hydrantu w wersji lewej lub prawej. Otwory przyłączeniowe zaślepione znajdują się z boku, z tyłu, od góry. Ciśnienie pracy 0,2-0,7 MPa.

W skład hydrantu wchodzi:

szafka hydrantowa z miejscem na gaśnicę
zawór hydrantowy 52
wspornik weża stanowi zwijadło weża w kolorze RAL 3000 wychylnie o 90°
wąż tłoczny płasko składany $\varnothing 52\text{mm}$ 20m zgodny z normą PN-EN 14540:2005(U)
prądownica hydrantowa PWh-52 zgodna z normą PN-EN-671-2
zamek
oznakowanie: znak "Hydrant" i "Gaśnica" zgodnie z normą PN-92/N-01256/01 oraz tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-2
instrukcja montażu i konserwacji hydrantu
instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń uniwersalnego hydrantu wewnętrznego 52
karta gwarancyjna
nr identyfikacyjny

Certyfikat CE 1438/CPD/0024

Specyfikacja techniczna produktu

Szafka hydrantowa - dzięki zastosowaniu zawiasu krytego drzwi szafki można otworzyć o 180°
• STANDARD - blacha stalowa lakierowana farbą proszkową poliestrową-epoksydową • FASADA - blacha ocynkowana malowana farbą fasadową Kolor standardowy jest kolor RAL 3000 i RAL 9003. Na życzenie Klienta wykonujemy szafki z całą kolorystyką z paletą barw RAL • FRONT INOX - front szafki ze stali nierdzewnej, korpus szafki standard • INOX - blacha nierdzewna szlif 240 • na życzenie możliwość montażu podwójnego kosza na dodatkowy wąż • na życzenie klienta wykonanie szafki o niestandardowych wymiarach
Drzwi szafki hydrantowej
• pełne z blachy stalowej • pełne z okienkiem plexi • pełne z szyby hartowanej • pełne ze szkła bezpiecznego Przy drzwiach z szyb zastosowano zamek PATENT i innowacyjne rozwiązanie dla mocowania kluczyka. Dzięki temu nie ma konieczności stosowania dodatkowej skrzynki na kluczyk obok hydrantu.
Zawór hydrantowy i prądownica
• aluminiowy zawór hydrantowy 52 z nasadą aluminiową oraz zakucie prądownicy tuleją aluminiową

- mosiężny zawór hydrantowy 52 z nasadą aluminiową oraz zakucie prądownicy tuleja mosiężną
Zakowanie prądownicy hydrantowej z węzem i całego układu hydraulicznego hydrantu (zgodnie ze wzorem użytkowym nr 62999) gwarantuje szczelność połączenia niezależnie od upływu czasu - znacząco skraca się czas corocznych przeglądów hydrantów.

Opcje połączenia prądownicy hydrantowej z węzem tłocznym:

- standard - prądownica zakuta tuleją
- na życzenie Klienta połączenie za pomocą nasady

Rodzaj zamka

- PATENT - zamek patentowy, kluczyk umieszczony jest za szybką bezpieczną
- EURO - zamek przystosowany do założenia plomby
- ZESPÓŁ ZAMKA - rozwiązanie chronione prawem ochronnym UPRP nr 64713

Pliki do pobrania



Dokumentacja techniczna, rysunki



[Instrukcja montażu](#)



[Instrukcja podłączenia i zamiany podłączeń](#)



[Rysunki](#)