

Link do produktu: <http://www.e-strazak24.pl/pradownica-hydrantowa-pwh-52-nasada-aluminiowa-grzybek-tworzywo-p-140.html>



Prądownica hydrantowa PWh 52 nasada aluminiowa grzybek tworzywo

Cena brutto	65,00 zł
Cena netto	52,85 zł

Opis produktu

Regulacja rodzaju strumienia i wydajności odbywa się poprzez obrót części chwytowej prądownicy wykonanej z tworzywa sztucznego ABS w kolorze czerwonym RAL 3000. Nasada hydrantowa aluminiowa i grzybek tworzywo.

Prądownice umożliwiają regulowanie ustawienia w następujących pozycjach:

- a) zamknięte
- b) prąd wody rozproszony
- c) prąd wody zwarty

Własności hydrauliczne:

Ciśnienie robocze: od 0,2 MPa do 1,2 MPa						
Prąd wody rozproszony stożkowy - nie mniejszy niż 45 stopni.						
Nateżenie przepływu /wydajność/		Ciśnienie		Strumień rozproszony		Strumień zwarty
Średnica równoważna 13 mm		0,2 MPa		172 l/min		155 l/min
		0,4 MPa		244 l/min		220 l/min
		0,6 MPa		299 l/min		270 l/min
Współczynnik K:				122		110
Efektywny zasięg rzutu strumienia wody /+długość węża 15 lub 20m/						
Średnica równoważna 13 mm		0,2 MPa		8,1m		10,5m

Własności hydrauliczne

Własności hydrauliczne:

Ciśnienie robocze: od 0,2 MPa do 1,2 MPa

Prąd wody rozproszony stożkowy - nie mniejszy niż 45 stopni.

Natężenie przepływu /wydajność/	Ciśnienie	Strumień rozproszony	Strumień zwarty
Średnica równoważna 13 mm	0,2 MPa	172 l/min	155 l/min
	0,4 MPa	244 l/min	220 l/min
	0,6 MPa	299 l/min	270 l/min
Współczynnik K:		122	110
Efektywny zasięg rzutu strumienia wody /+długość węża 15 lub 20m/			
Średnica równoważna 13 mm	0,2 MPa	8,1m	10,5m