

Link do produktu: <http://www.e-strazak24.pl/waz-hydrantowy-25-o-dlugosci-15-m-p-2.html>



Wąż hydrantowy 25 o długości 15 m

Cena brutto	150,00 zł
Cena netto	121,95 zł
Numer katalogowy	HV-25-15-ŁA

Opis produktu

Wąż pożarniczy tłoczny z wkładką PCV typ HV do hydrantów.

Cechy użytkowe:	
	odporne na działanie warunków atmosferycznych
	lekkie i elastyczne
	zgodne z normą: PN-EN 14540:2005(U)
	nowoczesna technologia - łączenia węża z łącznikiem eliminująca przecieranie węża na końcu tulei łącznika, poprawiająca ergonomię i estetykę - rozwiązanie chronione prawem ochronnym UPRP nr 62999
	na życzenie klienta wykonujemy węże z łącznikami ZnAl lub Mosiądz

Oplot	okrągło-tkany z wysokiej jakości przędzy poliestrowej
Wkładka wewnętrzna	PCV odporna na ścieranie, gładka i elastyczna
Typ węża	HV-25-15-ŁA
Średnica wewnętrzna	25 mm (+1,0mm -0,5mm)
Długość	15m / 20m
Łączniki	aluminiowe
Ciśnienie robocze	1,5 MPa
Ciśnienie rozrywające	4,5 MPa
Temperatura pracy	-30°C +60°C
Masa węża z łącznikami	1,75kg / 2,25kg

Oplot	okrągło-tkany z wysokiej jakości przędzy poliestrowej
Wkładka wewnętrzna	PCV odporna na ścieranie, gładka i elastyczna
Typ węża	HV-25-15-ŁA
Średnica wewnętrzna	25 mm (+1,0mm -0,5mm)
Długość	15m
Łączniki	aluminiowe
Ciśnienie robocze	1,5 MPa
Ciśnienie rozrywające	4,5 MPa
Temperatura pracy	-30°C +60°C
Masa węża z łącznikami	1,75kg

Świadectwo CNBOP HV-25 nr 0303/2008
Świadectwo CNBOP HV-52 nr 0304/2008
Świadectwo CNBOP HV-52 nr 0305/2008

Dane Techniczne

Dane techniczne:

Oplot	okrągło-tkany z wysokiej jakości przędzy poliestrowej
Wkładka wewnętrzna	PCV odporna na ścieranie, gładka i elastyczna
Typ węża	HV-25-15-ŁA
Średnica wewnętrzna	25 mm (+1,0mm -0,5mm)
Długość	15m
Łączniki	aluminiowe
Ciśnienie robocze	1,5 MPa
Ciśnienie rozrywające	4,5 MPa
Temperatura pracy	-30°C +60°C
Masa węża z łącznikami	1,75kg